Versión pública por supresión de información confidencial, según Art. 30 de Ley de Acceso a la Información Pública.



COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVOS DIGITALES ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS N° 0038

Señor(a):	GRUPO ASESC	R DE SEGURIDA	D INTEGRAL, S.A. I	DE C.V.	Fecha: _	09/10/2024
Nombre Comercial:	9-3-90 (94-5-4), CCC (900 - 00, PG)	A HEART, COMMENT OF THE OCCUPANT OF THE OCCU	PRO 10 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		No. NIT:	
No. De factura:			COTIZACIÓN		Telefono:	
Atentamente, le soli	citamos entregar 15 días	os suministros que	e a continuación se o	detallan a favor de la CNAD:		
Plazo de entrega:	hábiles					
Lugar de enetrega:	OFICINAS DE L	A CNAD				•
Correlativo:			9	Presupuesto Vigente:	2024	_
Administrador de Or	den de					
Compra:		Ricardo Amaya				

Cifra Presupuestaria	Cantidad U. de Medida		Descripción	Precio Unitario	Total	
	1	Unidad	NVR 12 Megapixel 4K Hikvision Caracteristicas:	\$5,191.62	\$ 5,191.62	
			Compresión de video: H.265+/H.265/H.264+/			
			H.264		\$	-
			16 Puertos PoE Interconstruidos 802.3 af/at.		\$	-
			Soporta 2 HDD's de hasta 10 TB.		\$	-
			Soporta tecnología ANR con cámara IP		\$	
			HIKVISION cuando la red esta desconectada.		\$	-
			Software cliente IVMS-4200 (gratuito).		\$	
			1 puerto red RJ-45: 10 / 100 / 1000 Mbps. (LAN)		\$	-
			Detección de movimiento multizona.		\$	-
			Zoom digital en visualización y grabación.		\$	
			Dual stream (main stream y sub stream).		\$	-
			Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc		\$	-
			Soporta tecnología de discos duros S.M.A.R.T.		\$	-
			Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo			
			tiempo real,		\$	
			grabación manual, videosensor, videosensor y alarma, videosensor		\$	-
			o alarma.		\$	-
			Soporta grabación cíclica (sobreescritura) y no cíclica		\$	-
			Salida independiente HDMI y VGA.		\$	-
	8	Unidad	Cámara IP 2 megapixel marcar Hikvision Características		\$	
			Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080p)		\$	-
			Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 103°).		\$	
			Micrófono integrado.		\$	-
			30 m IR EXIR (visión nocturna).		\$	-
			20 m de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para			
			mantener la imagen		\$	-
			siempre a color).		\$	-
			Compresión: H.265+ / H.265 / H.264.		\$	-
			dWDR / 3D DNR / BLC.		\$	

Ì	1	Soporta analítico de ACUSENSE Lite distingue	1	
		personas y vehículos	\$	_
		de otros objetos en el entorno	\$	841
		Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE / 802.3af).	\$	-
		Soporta ONVIF (PROFILE S) / ISAPI.	\$	
		Protección: IP67 (interior / exterior).	\$	-
		Material: policarbonato y metal.	 \$	
-		Cámara IP minidomo fija de 2MP. Marca Hikvision	φ	:
2	Unidad	Caracteristicas	\$	-
		Sensor de imagen: 1/2.7" Progressive Scan CMOS	\$	-
		Resolución máxima (1920 x 1080p)	\$	-
		Iluminación min: Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON),		
		B/W: 0 Lux with IR	\$	-
		Ajuste de ángulo: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°	\$	(1-1)
		Compresión: H.265+/ H.265 / H.264.	\$	_
		dWDR / 3D DNR / BLC.	\$	
		Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al	"	
		vandalismo (IK10)	\$	-
		Material: policarbonato y metal	\$	-
		material periodizerate y metal	\$	
2	Unidad	Disco duro 1TB Marca Western Digital	\$	
	Orlidad	Capacidad: 1 TB.		_
	_		\$	
	_	Factor de forma: 3.5 pulgadas. Velocidad de Transferencia de datos: Búfer a host	\$	-
			,	
	-	6Gb/s y Host	\$	-
	_	a/desde disco (sostenido): 110 MB/s	\$	-
 		Cache: 64 MB.	 \$	
	_	Velocidad de rotación: 5400RMP.	\$	
	_	Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s.	\$	-
		Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de video		
	_	vigilancia	\$	
			\$	-
 2	Unidad	UPS Marca Forza Característica	\$	-
		Capacidad: 1000VA/600W	\$	-
		Topología: Interactiva	\$	-
		Forma de onda: Onda senoidal simulada	\$	-
		Voltaje: 120V	 \$	-
		Tipo de entrada: NEMA 5-15P	\$	-
		Tipo de salida: 8 x NEMA 5-15R	\$	-
		Comunicación: USB	\$	
		Indicador visual: Pantalla táctil de LCD de estado	\$	
		Software de gestión: Forza Tracker	\$	
 2	Unidad	Gabinete rack marca Dahua característica	\$	-
	Unituad	Medidas:600mmx450mmx372mm	 Ψ	
		(23.62"x17.72"x14.57")	\$	-
		Bastidor estándar de 19"	\$	
	1	Diseño estático		-
	-		\$	-
	-	Soporte de pared y plano	\$	-
		Panel lateral extraíble, conveniente para instalación	_	
	-	en construcción	 \$	-
		y mantenimiento de funciones	\$	-
		Entrada de cables en la cubierta superior y el panel inferior	•	
 2	Unidad	Cable HDMI Marca Xtech Características	 \$	
	J.11444			10.00
		Material de contacto: Contactos enchanados en oro	2	
		Material de contacto: Contactos enchapados en oro Resolución: Hasta 3840x2160@30Hz	\$	(-

			Cable para cámara de seguridad y misceláneas	
	350	Metros	Características	\$ -
			Cable UTP cat6, 4 pares para exterior chaqueta	\$ _
		+	negra con gel	\$
			Estándar de referencia	\$
			ISO / IEC 11801	
		_	ANSI / TIA / EIA-568-B	\$
			YD / T 1019-2002	\$
Salata Salat			(Frecuencia de trabajo)· 1-550MHz	\$ -
			$100 \pm 15\Omega (1-550 \text{ MHz})$	\$
			$100 \pm 15\Omega (1-100 \text{ MHz})$	\$
			Velocidad Nominal de Propagación (NVP): CMX, CM, CMR, LSZH 69%,	\$
			CMP 72%	\$ -
			Capacitancia mutua máxima: 5.6nF / 100m	\$ -
			Un Desbalance máximo de capacitancia: 330 pF / 100m	\$ N/A
			Desequilibrio de resistencia máximo: 3%	\$ -
			Máximo sesgo de retardo de propagación: 30ns/100m"	\$ 5 <u>-</u>
	4	Unidad	Canaleta con adhesivo. Característica	\$ -
			Canaleta plástica	\$ -
			Medidas 32 mm ancho, 12 mm alto	\$ •
			2 metros de largo	\$
			Color blanco	\$
	5	Unidad	Caja cuadrada para registro. Características	\$
			Caja de registro 10 entradas	\$
			100X100X55 mm	\$
			IP54 C/CONO	\$
			Contra polvo	\$
			Entrada limitada	\$ •
	1	Unidad	Caja rectangular para registro. Características	\$ •
	<u> </u>		Caja de registro 10 entradas	\$
			175X110X66 mm	\$ 8
			IP54 C/CONO	\$,
			Contra polvo	\$
			Entrada limitada	\$,
	1	Unidad	Misceláneos	\$
	 	Silidad	TOTAL	\$ 5,191.6

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE "COMISIÓN NACIONAL DE

Instrucciones:

ACTIVOS DIGITALES",

ADEMAS PRESENTAR SELLO DE EMPRESA Y DE CANCELADO

Condiciones de Suministro de equipo de cámaras de vigilancia con rack y nvr e instalación y configuración de sistema:

-El servicio se realizará a petición del administrador cuando los requiera

- -El servicio de instalación y configuración se brindará en dos instalaciones las cuales son:
- -Antiguo Cuscatlán Res. Pueblo viejo lomas de san francisco calle 3 8--4 polígono g antiguo Cuscatlán

-Colonia Escalón, 91 Avenida Nte y 9a Calle Pte. #4647, zona World Trade Center y Plaza Futura,

San Salvador, San Salvador Centro.

Firma Miguel Serafin Delegado